FTN Tancredi 380

160. ivory*
170. beige
810. hazel brown*
860. dark brown
250. ochre*

440. red orange *
460. red
470. dark red
480. Bordeaux
638. olive green *
640. green
660. pine green*

630. aquamarine*
720. denim
740. blue*
760. dark blue
920. light grey
980. dark grey
999. black

culorile marcate cu * sunt la comanda minima de ± 80 m

Cod	Culoare	Latime	Lungime	Compozitie	Greutate
FTN	Toate culorile	145 cm	±40 m	Trevira Cs	380 g/m²

Reactie la foc	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala.

Certificat de ignifugare	EN 13501-1 clasa B s1 do EN 13773 clasa 1 UNI 9177 clasa 1 NFP 92-503 class M1 OEKO-TEX Standard 100

Grad de opacitate	●●◐○○ ●●●●◐ -cu captuseala
Grad de absorbtie a luminii	●●●●● -cu lumina din orice directie
Rezistenta la frecare	●◐○○○ – >60.000 c Martindale
Pentru pictura	●◐○○○
Absorbtia sunetului • Montaj Tip G-150 (150 mm fata de peretele reflexiv) 100% fullness	●●●●○ Conform ISO 11654 Coeficient masurat de absorbtie a sunetului: αw = 0.70 (H) Clasa de absorbtie a sunetului: C
Bariera fonica	●●○○○ Conform ISO 16283 Conform ASTM E413

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere

Culori personalizate	Disponibile la cerere; Cantitate minima ± 300 ml

Mod de curatare