

ASH Shedlight



01 – alb

Cod 	Latime 	Lungime 	Grosime 	Compozitie 	Greutate
ASH	320 cm	± 50 m	0.13 mm	100 % poliester, cu spate acril	125 g/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau se spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala.
--------------------	--

Certificat de ignifugare 	DIN 4102 clasa B1 UNI 9177 clasa 1 NFP 92-503 class M1
------------------------------	--

Caracteristici	Potrivit pentru proiectii pe ambele fete Difuzie excelenta a luminii la iluminare din spate, fara efect hot-spot Potrivit si pentru proiectie fata Printabil
----------------	---

Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Proiectie fata	● ● ● ● ○ performanta generala
Proiectie retro	● ● ● ● ● performanta generala ● ● ● ● ● luminozitate ● ● ● ● ○ contrast ● ● ● ● ● fidelitatea culorii ● ● ● ● ● con de viziune ● ● ● ● ● difuzia luminii ● ● ○ ○ ○ anti parasitic light
Pentru print digital	● ● ● ● ○

Disponibilitate	la metru la rola confectionate la cerere
Mod de curatare	 dacă este necesar, curățați pur și simplu suprafața cu o cârpă umedă