



oo – oțel

| Cod<br> | Latime<br> | Lungime<br> | Grosime<br> | Compozitie<br>           | Greutate<br>         |
|---------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| KFR     | 150 cm     | 25 m        | 0.10 mm     | 100 % oțel<br>inoxidabil | 360 g/m <sup>2</sup> |

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reactie la foc<br> | IFR-ignifugat permanent<br>Tesatura necombustibila din fire din oțel inoxidabil |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificat de ignifugare<br> | EN 13501-1 clasa A1<br>UNI 9177 clasa 0<br><br>Materialul trebuie considerat necombustibil fără a fi nevoie de testare conform<br>Deciziei 96/603 / CE a Comisiei Comunităților Europene și D.M. 25/10/2007<br>Anexa 2 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici | Tesatura metalica cu plasa deschisa, usor de modelat<br>Transparenta foarte buna<br>Aspect lustruit și luminos<br>Datorita maleabilitatii mari este posibilă sifonarea si modelarea tesaturii<br>obtinand forme tridimensionale cu un efect deosebit<br>Folosit plat este potrivit pentru perdele, panouri, tavane<br>Lucrabil ca o cârpă normală (tăiat, cusut și finisaje) |
| Permeabilitate | Open mesh area 36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Culori personalizate | Nu sunt disponibile |
|----------------------|---------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Modelabil       | ● ● ● ● ○ |
| Iluminare retro | ● ● ● ● ○ |
| Pentru pictura  | ● ● ● ● ● |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Disponibilitate | la metru, multiplu de 5 m<br>la rola |
|-----------------|--------------------------------------|

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instructiuni de intretinere | Indepartati praful cu o carpa moale. Nu utilizati solutii de curatare. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|