



01 argintiu



02 auriu

Cod	Format	Dimensiune panou	Compozitie	Greutate	Grosime
QSF	panou	100x200cm -0.1% / +0.3%	baza polistiren + polyester metalizat	1000 g/m <sup>2</sup>	1mm

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT rezistent la foc si nu intretine arderea
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	UNI 9177 clasa 2 DIN 4102 clasa B2
------------------------------	---------------------------------------

Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"> <li>-paneluri cu proprietati de reflexie/oglindire</li> <li>-sunt utilizate în principal pentru a crea oglinzi deformante și pentru efecte de reflexie distorsionate, deși dacă sunt fixate pe un suport rigid într-un mod adecvat, pot oferi un efect de oglindă cu distorsiuni minime.</li> <li>-finisaj de oglinda, spatele negru mat</li> <li>-flexibil</li> <li>-nu se sparge</li> <li>-grosimea redusă a foilor permite termoformarea sau tăierea lor cu ușurință.</li> <li>-panelurile pot fi ușor fixate pe suporturi rigide cu adeziv vinil sau <a href="#">Banda dubluadeziva</a></li> </ul>
----------------	---

Culori personalizate	nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Taiere	Se recomanda folosirea de cutter manual pentru plastic (se va taia intotdeauna pe fata cu oglinda). Pentru decupaje in diverse forme se recomanda taierea cu later sau cu jet de apa.
--------	---

Lipire	Folositi adezivi fara solvent sau silicon
--------	---

	Recomandam sa testate pe bucata mica inainte de a aplica pe intreaga suprafata
--	--

Disponibilitate	panou
-----------------	-------

Instructiuni de intretinere	Pentru a indeparta praful, stergeti suprafata cu un pamatuf cu pene. Daca este murdar, curatati suprafata cu o laveta din microfibra. Nu folositi solutii de curatat abrazive .
-----------------------------	---

Nota	Nu se recomanda utilizarea la exterior pe termen lung
------	---