


01 – argintiu

Cod	Format	Dimensiune	Grosime	Compozitie	Greutate
QSR	placa	100 x 200 cm (-0.1% / +0.3%)	3 mm	Suport polistiren Suprafata de polyester metalizata	3 kg/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Panou din acril realizat din material rezistent la foc
--	---

Certificat de ignifugare 	UNI 9177 clasa 2 DIN 4102 clasa B2
---	---------------------------------------

Finisare	Panou cu finisaj de oglinda si cu spate negru, furnizat cu folie de protectie
----------	---

Caracteristici	Reflexie si luminozitate excelente, similar cu ale oglinzii de sticla Semi-rigida Usoara Nu este casanta
----------------	---

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Disponibilitate	Placa
-----------------	-------

Taiere	Se recomanda folosirea de cutter manual pentru plastic (se va taia intotdeauna pe fata cu oglinda) Pentru decupaje in diverse forme se recomanda taierea cu laser sau cu jet de apa
--------	--

Lipire	Folositi adezivi fara solvent sau silicon Recomandam sa testate pe bucata mica inainte de a aplica pe intreaga suprafata
--------	---

Instructiuni de intretinere	Pentru a indeparta Praful, stergeti suprafata cu un pamatuf cu pene
-----------------------------	---

	Daca este murdar, curatati suprafata cu o laveta din microfibra Nu folositi solutii de curatat abrazive sau agresive
Nota	Nu se recomanda utilizarea la exterior pe termen lung Pentru comenzi mai mari de 3 placi expedierea se face pe palet (max 100 placi pe palet)

