



01 – argintiu

Cod 	Format 	Dimensiune 	Grosime 	Compozitie 	Greutate
QST	placa	205 x 305 cm	3.4 mm	Suport polimetilmetacrilat Suprafata aluminiu	3.6 kg/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Panou din acril realizat din material rezistent la foc
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	DIN EN 60695-2-11 Testul cu fir incandescent (650 °C)
------------------------------	---

Finisare	Panou cu finisaj de oglinda si cu spate alb, furnizat cu folie de protectie
----------	---

Caracteristici	Reflexie si luminozitate excelente, similar cu ale oglinzii de sticla Usoara. Nu este casanta
----------------	--

Disponibilitate	placa
-----------------	-------

Taiere	A se folosi fierastraul circular pentru plastic Pentru decupaje in diverse forme se recomanda taierea cu laser sau cu jet de apa
--------	---

Lipire	Folositi adezivi fara solvent sau silicon Recomandam sa testate pe bucata mica inainte de a aplica pe intreaga suprafata
--------	---

Instructiuni de intretinere	Pentru a indeparta Praful, stergeti suprafata cu un pamatuf cu pene Daca este murdar, curatati suprafata cu o laveta din microfibra Nu folositi solutii de curatat abrazive sau agresive
-----------------------------	--

Nota

Oglida este potrivita pentru utilizare şa exterior, avandu-se grija sa se protejeze marginile si spatele de infiltratiile de apa. Se recomanda livrarea pe palet (max 100 placi pe palet)

