



01 – Alb



99 – Negru



02-bej



07-gri deschis




08-antracit



05-rosu



06-albastru



07-verde

Cod 	Inaltime 	Latime standard 	Compozitie 	Greutate 
NTR250P	250 cm	210 cm	100 % poliester	300 g/m ²
NTR300P	300 cm			
NTR350P	350 cm			
NTR400P	400 cm			
NTR450P	450 cm			
NTR500P	500 cm			
NTR550P	550 cm			
NTR600P	600 cm			
NTR650P	650 cm			
NTR700P	700 cm			
NTR750P	750 cm			
NTR800P	800 cm			
NTR900P	900 cm			
NTR1000P	1000 cm			

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Considerat a fi permanent ignifugat chiar si daca se uda sau spala cu apa. Materialul rezista la spalarea cu apa, dar este recomandata spalarea chimica profesionala.
---	---

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa B s1 do UNI 9177 clasa 1
---	--

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Grad de opacitate	● ● ● ● ●
Efect de perete cu iluminare frontală	● ● ● ● ●
Proiectie fata	● ● ● ● ● alb ● ● ● ● ● gri ● ● ● ● ● negru

Proiectie retro	●●●●○ alb ●●●○● gri ●○○○○ negru
Finisaj	Velcro de 30mm latime, partea moale (partea aspra nu este inclusa) La cerere: finisat cu snururi sau rejansa
Disponibilitate	dimensiuni standard confectionate la cerere
Mod de curatare	
Nota	Modulele personalizate până la o înălțime maximă de 25 m pot fi produse la cerere pentru cantitatea minimă de comandă Atentie: modulele cu o inaltime mai mare de 9 m se vand cu o inaltime ceva mai mare si trebuie decupate in momentul instalarii

